

С 2 или 6 отдельными инструментами



Поставляется также как RU8-DT (Double Tool, двойной инструмент). с 6 или 8 двойными инструментами

Розенбергер АО

Am Häuslerain 16, 79263 Simonswald - Германия
 Телефон: +49(0)7683-91900-0, Телефакс: +49(0)7683-91900-29
 E-Mail: Info@RosenbergerAG.com www.RosenbergerAG.com

RU-8

Машина для изменения формы давлением с управлением CNC



Управление



сменщик инструмента



образец

Технические подробности:

Программирование всех размеров на 0,01 мм

Программируются сила давления и скорость

Управление CNC на базе ПЛК (Программируемый логический контроллер – SPS), ввод и вывод данных открытым текстом

Рабочие циклы: автоматика, единичный шаг, пограммирование, ручное управление, диагностика

Оптимизация скорости свободным программированием

Серворегуляторы обеспечивают плавную и чёткую реализацию программируемых скоростных режимов. Таким образом, поток материала находится под оптимальным контролем.

Возможно объединение нескольких станков

Пневматический или сервомоторный зажим заготовки

Смена инструмента и программы меньше чем за 5 минут

Блок памяти для параметров процесса

Минимальная смазочная система

Сервомоторные приводы малошумные, не требуют много ухода, экономят энергию и не вырабатывают большого тепла

В результате компактной конструкции и отказа от гидравлики станок легко транспортируется

Компактная, малогабаритная конструкция

Прямоугольный держатель инструмента 90 x 60 мм, напр. для обработки 2-х труб
 Автоматическая калибровка инструмента

Технические данные:

Длина подачи инструмента	150 мм (скоростной ход + подача)
Точность позиционирования	точнее +- 0,01 мм
Сила давления	80 кН, опция 120 кН
Электрическое подключение	3 x 400 В / 50 гц предохранитель 16 а мин.
Точность повтора	0,02 мм
Скорость обработки	макс. 5,22 м/мин = 87 мм/сек
Сжатый воздух	мин. 6 бар, около 200 л/мин
Напряжение управления	24 В пост. тока
Габариты (Д, Ш, В)	около 1800 x 900 x 1900 мм (2-х-шаговая установка)
Вес (в зависимости от варианта)	около 600 – 650 кг

Дополнительные комплектующие:

Соединение с другими станками
 Различные зажимы
 Комплект инструмента
 Подающий магазин
 Специфические желания Клиента

Оборудование для безопасности:

Защитный кожух
 Предварительный зажим без усилия
 Защитное выключение зажима заготовки

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 15/08