



Richteinheit

Правильный станок



Комплект правильных роликов
5 штук, горизонтально



Комплект правильных роликов
5 штук, вертикально



Подающий узел с
Измерительным колесом

Технические подробности:

2 комплекта роликов по 5 штук, установлены под углом 90°

Подача с сервомоторным приводом, с роликами трения и измерительным роликом

Ролики устанавливаются вручную, показание установки с помощью счетчика

Габариты 2500 x 1000 мм

Удлинение площадки для установки режущего станка на 2500 мм

Управление через режущий станок (опция: самостоятельное управление)

Технические данные:

Электрическое подключение 3 x 400 В переменного тока, около 1 кВа
(в случае самостоятельного управления)

Напряжение управления 24 В постоянного тока

Погрешность Возможная прямота макс. 2 мм на 1 м трубы (при трубе из алюминии, 8 мм x 1 мм, с декойлера)

Габариты (Д, Ш, В) около 1600 x 500 x 1600 мм

Вес около 300 кг

Дополнительные комплектующи:

Комплект инструмента
 Специфические желаяния клиентов

Розенбергер АО

Am Häuslerain 16, 79263 Simonswald - Германия

Телефон: +49(0)7683-91900-0, Телефакс: +49(0)7683-91900-29

E-Mail: Info@RosenbergerAG.com www.RosenbergerAG.com